

Priedas Nr. 2

Gamintojo garantiniai įsipareigojimai

1. UAB ETNA, adresas: Svajonės 10A Klaipėda, Lietuva, pagaminti stiklo paketai atitinka standarto LST EN 1279-5:2018 ir JS (įmonės standarto) reikalavimus.
2. Visiems gaminiams nuo pagaminimo datos taikoma **5 (penkerių)** arba atskirai suderintiems gaminiams **10 (dešimties)** metų garantija su sąlyga jei buvo laikomasi stiklo paketų transportavimo, sandėliavimo, sumontavimo ir eksploatacijos taisyklių. *Būtina atskirai pažymėti gaminius kuriems bus taikoma 10 (dešimties) metų garantija.
3. Užsakovas priėmęs iš gamintojo gaminius įsipareigoja juos apžiūrėti ir apie pastebėtus gaminių defektus ar neatitikimus galimam susitarimui informuoti gamintoją raštu per 5 -ias darbo dienas.
4. Gamintojas gali reikalauti galimai defektinio gaminio grąžinimo arba leidimo apžiūrėti gaminį objekte dalyvaujant užsakovui, montuotojui ar klientui.
5. Stiklo paketo vizualinis vertinimas atliekamas pagal LST EN1279-1:2018.
6. Dėl galimai defektinių gaminių neatitikimo standartui ar susitarimui ištyrimo būdų ir galutinių išvadų ir garantijos taikymo, sprendimą priima gamintojas.
7. Jeigu gaminio pakeitimo ar remonto metu toks gaminys ar identiška jo versija nebegaminama, gamintojas turi teisę gaminį suremontuoti arba pakeisti jį gaminiu, panašiu pagal parametrus.
8. Atsiradusios išlaidos kompensuojamos pagal galiojančią, šalių pasirašytą sutartį

Svarbi informacija projektuojant stiklo paketų konstrukcijas! (LST EN1279-1:2018.)

Didesnę SP sandarinimo sistemos apkrovą sukeliančių specialių matmenų ir (arba) konstrukcijos stiklo paketų gamyba gali pareikalaus specialaus dėmesio projektuojant (pvz. trigubas stiklo paketas):

- Kai naudojamos nesimetrinės arba storų stiklo lakštų konstrukcijos, padidėja sandarinimo medžiagos tempimo apkrova;
- Kai krašto ilgis yra $<0,6\text{m}$, reikšmingai padidėja sandarinimo medžiagos tempimo apkrova;
- Kai ertmės storis (skiriamąjo rėmelio storis) $\geq 18\text{mm}$ reikšmingai padidėja sandarinimo medžiagos tempimo apkrova.

Garantija netaikoma

1. Stiklo paketams (SP) kurie buvo transportuojami, sandėliuojami, montuojami ar eksploatuojami nesilaikant taisyklių
*(žiūr. "TRANSPORTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS", "MONTAVIMAS", "EKSPLOATAVIMAS")
2. Išoriškai pažeistiems SP: suskilusiems, subraižytiems, sudaužytiems ir kitaip pažeistiems, nebent panašūs pažeidimai buvo nustatyti gaminių pristatymo metu. Tokiais atvejais pažeisti gaminiai turi būti pažymėti krovinio pristatymo dokumentuose ir patvirtinti šalių parašais.
3. SP sumontuotiems į profilius be drenažo/pasyvios ventiliacijos sistemos, kur apie antrinį SP hermetiką gali kauptis drėgmė- kondensatas.
4. Eksploatacijos metu trūkusiems SP dėl terminių arba slėginių įtampų stikle.
5. Eksploatacijos metu trūkusiems grūdintiems SP stiklams dėl savaiminio trūkio.
6. SP sumontuotiems objekte kur didelės vibracijos- (kelių, vandens, oro transporto priemonės, funikulieriai, sprogo arba stipraus garso slėgio aplinkoje ir pan.)
7. SP sumontuotiems objekte kur didelė drėgmė, karščio šaltiniai (ugnis, garai, baseinai, pirtys)
8. SP su grūdintais dažytais stiklais, kuriems dėl paketo įkaitimo tarp stiklų gali pasireikšti vizualiai pastebimas cheminis medžiagų garavimas.
9. Gaminiais pagamintiems iš kliento stiklo arba naudojant kitus kliento SP elementus ar medžiagas.
10. SP su raštuotais stiklais (pagal EN 572-5) ir armuotais stiklais (pagal EN 572-3)
11. Nestandartiniais SP:

- Jei gaminio dydis $\leq 195 \times 350\text{mm}$;
- Rankomis surenkamiems arba pagamintiems pagal kliento šabloną.
- Neteisingai parinktiems stiklo storiams ir dydžiams vertinant statines ir dinamines apkrovas ir stiklo gamintojų bei grūdinimo rekomendacijas ir galimybes (suderina projektų vadovas arba užsakymą priimančią vadybininką)
- Neteisingai parinktai gaminio konstrukcijai (suderina projektų vadovas arba užsakymą priimančią vadybininką)
- Apskritiems SP
- Su įmontuotomis žaliuzėmis
- Su slėgio reguliavimo vožtuvais (altitudė $\geq 850\text{m}$)
- Kai gaminio kraštinių santykis $\geq 1 : 5$
- Kai krašto ilgis $< 0,6\text{m}$
- Reklaminėmis ar apsauginėmis plėvelėmis apkljuotiems SP